




Acryl Brokat



ACRYL BROKAT to wylewany akryl o grubości 3 mm zmieszany z drobinami brokatu. Przystosowany do cięcia i grawerowania laserami Co2. Dzięki równomiernie rozproszonym drobinom brokatu zyskujemy super błyszczący materiał idealny do produkcji ozdób i dekoracji. Akryl jest odporny na promieniowanie UV dzięki czemu można stosować go na zewnątrz.



KOLORYSTYKA

-  990 - złoty
-  991 - srebrny
-  904 - niebieski
-  910 - różowy
-  903 - czerwony
-  912 - ciemnoczerwony
-  914 - zielony



MOŻLIWOŚCI OBRABIANIA

-  **GRAWEROWANIE**
-  **CIĘCIE**
-  **WIERCENIE**
-  **KLEJENIE**



ZASTOSOWANIE

-  **TOPPERY**
-  **DEKORACJE**
-  **OZDOBY**
-  **SZYLDY**
-  **REKLAMA**
-  **OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE**



CHARAKTERYSTYKA

-  **WYKOŃCZENIE** BŁYSZCZĄCE
-  **GRUBOŚĆ** 3 mm
-  **MATERIAŁ** WYLEWANY AKRYL Z DROBINKAMI BROKATU
-  **FORMAT*:** 1000x610 mm / 500x610 mm
-  **TEMP. TOPN.** 80 °C
-  **ODPORNOŚĆ UV:** TAK
-  **WYTRZYMAŁOŚĆ:** TAK
-  **ELASTYCZNOŚĆ:** TAK



LASER TEXTURE



LaserTexture to laminat akrylowy odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV przeznaczony do grawerowania laserowego. Jego solidna struktura zapewnia trwałą i odporną na zarysowania powierzchnię. Laminat odporny jest także na odciski palców, dlatego idealnie nadaje się do wymagających oznakowań przemysłowych narażonych na częsty dotyk. Górna warstwa ma grubość 0,18 mm dzięki czemu można uzyskać precyzyjne grawerowanie. Możliwość podklejenia laminatu taśmą 3M 468.



KOLORYSTYKA

-  LTX-901-016
strukturalny czarny/biały
-  LTX-902-016
strukturalny biały/czarny
-  LTX-903-016
strukturalny czerwony/biały
-  LTX-904-016
strukturalny niebieski/biały
-  LTX-905-016
strukturalny zielony/biały
-  LTX-906-016
strukturalny żółty/czarny



MOŻLIWOŚCI OBRABIANIA

- GRAWEROWANIE
- STIODRUK
- WIERCENIE
- KLEJENIE
- PIŁOWANIE
- CIĘCIE
- SZTANCOWANIE
- WYKRAWIANIE



ZASTOSOWANIE

- ZNAKI OSTRZEGAWCZE
- ZNAKI INFORMACYJNE
- PANELE STEROWNICZE
- SZYLDY
- REKLAMA
- OZNAKOWANIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE



CHARAKTERYSTYKA

- WYKOŃCZENIE MATOWE
- GŁ. GRAWERU 0,18 mm
- GRUBOŚĆ 1,6 mm / 3 mm
- MATERIAŁ EXTRUDOWANY AKRYL
- FORMAT 1220x610 mm
- TEMP. TOPN. 80 °C
- ODPORNOŚĆ UV: TAK
- WYTRZYMAŁOŚĆ: TAK

